

## ŠKÁROVACIE HMOTY



### Prince Color® FM

- Škárovacia hmota s jednoduchou aplikáciou a čistením
- Vysoká vodoodpudivosť škáry
- Vytvrdzuje bez trhlín, škára sa netrhá a neprepadáva
- Vysoká stálofarebnosť
- Na škáry so šírkou 1-8 mm



### Prince Color® FM-FX

- Flexibilná vodotesná škárovacia hmota
- Silný odperlovací (vodoodpudivý) efekt
- Ideálna na balkóny, terasy a priestory vysoko zatažované mokrou prevádzkou
- Vytvrdzuje bez trhlín, škára sa netrhá a neprepadáva
- Vysoká stálofarebnosť
- Na škáry so šírkou 1-12 mm



### Prince Color® FM-S

- Neutrálny silikónový tmel
- Špičková kvalita vďaka vysokému obsahu silikónu
- Vysoká prílnavosť k podkladu
- Na škáry so šírkou 4-25 mm

## HYDROIZOLÁCIE A DOPLNKY



### Prince Color® IZOL B

- Stierková hydroizolácia na balkóny a terasy
- Dokonalá prílnavosť bez penetrácie
- Preklesuje trhliny v podklade
- Obkladateľná po 24 hod.




### Prince Color® IZOL K

- Stierková hydroizolácia do kúpeľní a sprch
- Preklesuje trhliny v podklade
- Bez obsahu rozpúšťadiel
- Obkladateľná po 2 hod.



### Prince Color® IZOL Band

Izolačná gumová páska na zaistenie izolácie rohových a kútových spojov.



### Prince Color® IZOL M

Izolačná gumová manžeta na utesnenie prestupov a podlahových vpustov



Inteligentné riešenia pre každú stavbu

Odborno - technickí poradcovia:

T 0918 111 918, T 0918 444 918  
Bratislava I.- V.

T 0903 400 851  
Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Pezinok, Senec, Šala

T 0910 908 590  
Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Piešťany, Senica, Skalica

T 0903 776 800  
Žilina, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Martin, Námestovo, Považská Bystrica, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín

T 0905 209 208  
Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany, Zlaté Moravce

T 0903 621 456  
Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom

T 0911 707 911  
Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Ľubovňa

T 0903 847 822  
Košice I.-IV., Košice-okolie, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Prešov, Sabinov, Sobrance, Snina, Stropkov, Svidník, Trebišov, Vranov nad Topľou

Zoznam predajcov:

[www.fasadnestudio.sk](http://www.fasadnestudio.sk)

Technické informácie:

[www.basf-sh.sk](http://www.basf-sh.sk)

**BASF Slovensko spol. s r.o.**  
Divízia stavebné hmoty, Žilina  
T +421 41 76 314 83  
F +421 41 72 345 92  
info.sk@basf.com  
www.basf-sh.sk  
www.fasadnestudio.sk

Zákaznícky servis  
T +421 41 76 314 84  
T +421 41 72 345 91  
F +421 41 72 345 92  
objednavky.sk@basf.com

**BASF**  
The Chemical Company

**BASF**  
The Chemical Company

# Lepenie obkladov a dlažieb



Lepidlo / Podklad	Prince Color® Z 301 K	Prince Color® Z 301 Standard Extra	Prince Color® Z 301 Speciál	Prince Color® Z 301 FX Profi	Prince Color® Z 301 FX Forte	Prince Color® Z 301 CL Profi	Prince Color® Z 301 DL	Penetrácia	
								Prince Color® PGM	Prince Color® PPB
Trieda podľa EN 12004	C1	C1TE	C2T	C2TE	C2FT	C2FE	D2T		
Betónové podklady staršie ako 28 dní	•	••	••	•••	•••	•••	•	•••	
Anhydritové podlahy			••	•••	•••	•••		•••	•
Podlahové kúrenie			•	•••	•••	•••		•••	
Balkóny a terasy			•	•••	•••	•••		•••	
Fasádne a sokľové obklady			•	•••	•••	•••		•••	
Kúpeľne – podklad minerálna omietka	•	••	••	•••	•••	•••	••	•••	
Drevotrieskové podlahy				••	••	•••		•	•••
Staré obklady			•	•••	•••	•••	•••		•••
Staré dlažby			•	•••	•••	••			•••
Sadrokartón			••	•••	•••	•••	•••	•••	
Cetris dosky			•	•••	•••	•••	•••	•••	••
Polystyrénové dosky			••	•••	•••	•••	•••	•••	
Umakart a nesavé podklady							•••		•••
Presné pórobetónové murivo	•••	•••	•••	•••	•••	•••		•••	
Nasiakavá keramika (viac 10%)	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•		
Málo nasiakavá keramika (od 3% do 10%)	•	••	•••	•••	•••	•••	••		
Nenasiakavá keramika (menej ako 3%)			••	•••	•••	•••	•••		
Veľkoformátová dlažba				•	••	•••			
Nepriesvitný kameň (okrem mramoru)					•••	•••			
Sklenené obklady a mozaiky				••	••	•••	•••		

Technické údaje	Rozsah použitia	Vnútročné, vonkajšie steny a podlahy	Vnútročné, vonkajšie steny a podlahy	Vnútročné, vonkajšie steny a podlahy	Vnútročné, vonkajšie steny a podlahy	Vnútročné, vonkajšie steny a podlahy	Vnútročné a vonkajšie podlahy	Vnútročné steny
	Hrúbka vrstvy	do 8 mm	do 8 mm	do 8 mm	do 8 mm	do 8 mm	do 15 mm	do 4 mm
	Doba spracovateľnosti *	60 min.	90 min.	90 min.	90 min.	30 min.	60 min.	60 min.
	Doba otvorenia *	10 min.	30 min.	20 min.	20 min.	10 min.	30 min.	20 min.
	Pochôdznosť *	24 hod.	24 hod.	24 hod.	12 hod.	3 hod.	6 hod.	-
	Škárovateľnosť *	24 hod.	24 hod.	24 hod.	12 hod.	3 hod.	6 hod.	2 dni
	Plné zataženie *	14 dní	14 dní	7 dní	3 dni	1 deň	1 deň	2 dni
	Teplota pri spracovaní	+5 až +25°C	+5 až +25°C	+5 až +25°C	+5 až +25°C	+5 až +25°C	+5 až +25°C	+5 až +25°C
	Spotreba kg/m <sup>2</sup> a mm hrúbky	1,4	1,4	1,4	1,3	1,4	1,4	1,6
	Spotreba pri ozubení:	3-4 mm 5-6 mm 8-10 mm	2,4-3,0 kg 3,5-4,0 kg 4,0-5,0 kg	2,5-3,0 kg 3,5-4,0 kg 4,0-5,0 kg	2,5-3,0 kg 3,5-4,5 kg 5,0-6,0 kg	1,5-2,0 kg 2,5-3,5 kg 4,0-6,0 kg	1,5-2,0 kg 2,5-3,5 kg 4,0-6,0 kg	10 mm...4,5 kg 12 mm...5,5 kg 16 mm...7,5 kg

• je možné použiť  
•• vhodné  
••• veľmi vhodné



Technické údaje	Škárovacie hmoty	Prince Color® FM	Prince Color® FM-FX	Prince Color® FM-S	
	Šírka škáry	1-8 mm	1-12 mm	4-25 mm	
	Spracovateľnosť *	30 min.	25 min.	20 min.	
	Pochôdznosť *	12 hod.	6 hod.	2 mm/deň	
	Plné zataženie po cca *	3 dni	24 hod.	2 mm/deň	
	Teplota spracovateľnosti	+5 až +25 °C	+5 až +25 °C	+5 až +40 °C	
	Rozsah použitia	interiér	interiér aj exteriér	interiér aj exteriér	
	Balenie	20 kg, 3 kg	20 kg, 3 kg	kartuša 310 ml	
	Spotreba (škára 3x10 mm) pri formáte keramiky	15x15 cm 20x20 cm 30x30 cm	0,7 kg 0,5 kg 0,4 kg	0,7 kg 0,5 kg 0,4 kg	cca 10 bm/1balenie



## LEPIDLÁ NA KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY

**Prince Color® Z 301 K**

- Kvalitné lepidlo na lepenie keramiky s nasiakavosťou ≥ 10%
- Veľmi jednoduchá spracovateľnosť

---

**Prince Color® Z 301 Standard Extra**

- Špeciálne lepidlo na lepenie keramiky s nasiakavosťou ≥ 3%
- Vysoká spoľahlivosť lepenia vďaka extra dlhej dobe lepidlosti

---

**Prince Color® Z 301 Speciál**

- Flexibilné lepidlo vhodné na plochy s vyšším mechanickým zaťažením
- Na lepenie keramiky s malou nasiakavosťou

---

**Prince Color® Z 301 FX Profi**

- Vysokokvalitné flexibilné lepidlo
- Na balkóny, terasy, vonkajšie obklady na slnečných stranách a plochy vysoko zaťažované prevádzkou a vlhkosťou
- Vhodné aj na keramiky s veľmi malou nasiakavosťou
- Lepenie „dlažba na dlažbu“, „obklad na obklad“

---

**Prince Color® Z 301 FX Forte**

- Rýchlotuhnúce flexibilné lepidlo
- Vhodné aj na keramiky s veľmi malou nasiakavosťou
- Lepenie „dlažba na dlažbu“, „obklad na obklad“

---

**Prince Color® Z 301 CL Profi**

- Špeciálne flexibilné lepidlo na celoplošné - bezdutinnové lepenie dlažby
- Vhodné aj na keramiky s veľmi malou nasiakavosťou
- Lepenie „dlažba na dlažbu“
- Možné použiť aj na dodatočné vyrovnávanie podkladov

---

**Prince Color® Z 301 DL**

- Disperzné lepidlo na keramické obklady
- Na lepenie keramiky, sklenených mozaik a dekoratívnych prvkov z polystyrénu v suchých priestoroch
- Vysoká priľnavosť k podkladu a pružnosť spoja

\* Pri 23°C a 50% vlhkosti vzduchu. Vyššia teplota a nižšia vlhkosť skracujú uvedené doby. Nižšia teplota a vyššia vlhkosť predlžujú uvedené doby.